


Phaser® 3320 i  
WorkCentre® 3315/3325  
A4  
Monochromatyczna drukarka  
i urządzenie wielofunkcyjne



Drukarka Xerox® Phaser 3320  
i wielofunkcyjne urządzenie  
WorkCentre 3315/3325  
Niewielkie wymiary, wysoka  
wydajność, nadzwyczajna wartość.



# Drukarka Phaser® 3320 i urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre® 3315/3325

**Wyjątkowa produktywność urządzenia nabiurkowego z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie techniki biurowej.** Wygodne drukarki Phaser 3320 i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 3315/3325 są niezawodne i oferują ekonomiczną wydajność tam, gdzie jest ona potrzebna, dzięki czemu można się skupić na tym, co najważniejsze: rozwoju firmy.

## Więcej za mniej

- **Produktywność urządzenia wielofunkcyjnego.** Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3315/3325 pozwala oszczędzić energię i zmniejszyć koszty materiałów eksploatacyjnych, ponieważ łączy funkcje kopiarki, drukarki, skanera kolorowego i faksu w jednym urządzeniu o przystępnej cenie.
- **Wydajniejsze podawanie oryginałów.** Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF), standardowe wyposażenie urządzenia WorkCentre 3325, usprawnia dwustronne skanowanie, kopiowanie i faksowanie.
- **Druk dwustronny w standardzie.** Wysokowydajne, bezproblemowe drukowanie dwustronne pozwala obniżyć zużycie i koszty papieru o połowę. Jest to standardowa funkcja drukarki Phaser 3320 i urządzenia WorkCentre 3315/3325, a nie drogi dodatek.
- **Usprawnij codzienne procesy.** Wszechstronne funkcje skanowania w urządzeniu WorkCentre 3315/3325 obejmują skanowanie do poczty e-mail, skanowanie sieciowe i skanowanie do pamięci USB. Dodatkowo można wysłać fakсы z sieci za pomocą funkcji faksu PC lub skorzystać z pełnych funkcji faksu, takich jak szybkie wybieranie numerów, wysyłanie faksów kolorowych i inne.

## Wydajność konstrukcji i trwałość budowy

- **Nieźródnana wydajność.** Szybkie drukowanie do 35 str./min i druk pierwszej strony w zaledwie 6,5 sek. sprawia, że dokumenty są zawsze gotowe, gdy są potrzebne.
- **Dłuższe drukowanie.** Opcjonalna druga taca papieru pozwala na załadowanie dodatkowych 520 arkuszy, dzięki czemu można dłużej drukować bez przerw.
- **Zobacz różnicę.** Wydruki dokumentów są nadzwyczajnie ostre dzięki jakości obrazu do 1200 x 1200.
- **Niezawodna wytrzymałość.** Wydajność miesięczna do 80 000 wydruków w przypadku drukarki Phaser 3320 i urządzenia WorkCentre 3325 (do 50 000 wydruków w przypadku urządzenia WorkCentre 3315) pozwala na wysokonakładowe tworzenie dokumentów. Standardowa dwuletnia gwarancja naprawy u Klienta zapewnia dodatkowy spokój ducha.

## Łatwe dopasowanie

- **Wybierz bezprzewodową swobodę.** Drukarki Phaser 3320 i urządzenia WorkCentre 3325 są standardowo wyposażone we wbudowaną łączność Wi-Fi, co pozwala wybrać odpowiednie urządzenie i umieścić je tam, gdzie jest potrzebne.
- **Bezpieczeństwo.** Trzymaj wrażliwe dokumenty z dala od niepowołanych odbiorców dzięki najnowocześniejszym funkcjom zabezpieczeń, takim jak IPsec, SNMPv3, filtrowanie IP i drukowanie zabezpieczone.
- **Produktywność tam, gdzie jest potrzebna.** Wszystkie trzy urządzenia zajmują niewielką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ustawić je w miejscu pracy: na biurku lub w ogólnodostępnym miejscu.
- **Ekonomiczna efektywność.** Dostępne kasety z tonerem o wysokiej pojemności zmniejszają koszty eksploatacji i wymagają rzadszych wymian.
- **Łatwe zarządzanie.** Dzięki oprogramowaniu Xerox® CentreWare® IS można łatwo zdalnie zarządzać urządzeniem za pośrednictwem przeglądarki komputera.


### Najważniejsze dane dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego WorkCentre® 3315/3325

- Drukowanie do 31/35 str./min
- Pierwsza strona gotowa w zaledwie 6,5 sekundy
- Wbudowana łączność Wi-Fi (tylko urządzenie WorkCentre 3325)
- Automatyczny podajnik dokumentów (dwustronny) na 50 arkuszy (tylko urządzenie WorkCentre 3325)
- Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
- Podajnik priorytetowy na 50 arkuszy
- Procesor taktowany zegarem 600 MHz (WorkCentre 3315: 360 MHz)
- Jakość obrazu do 1200 x 1200 dpi



### Najważniejsze dane dotyczące drukarki Phaser® 3320

- Drukowanie do 35 str./min
- Pierwsza strona gotowa w zaledwie 6,5 sekundy
- Wbudowana łączność Wi-Fi
- Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
- Podajnik priorytetowy na 50 arkuszy
- Procesor 600 MHz
- Jakość obrazu do 1200 x 1200 dpi



**WorkCentre 3315**  
Szer. x dł. x wys.:  
424 x 422 x 417 mm  
**Waga:**  
14,4 kg

**WorkCentre 3325**  
Szer. x dł. x wys.:  
469 x 458 x 447 mm  
**Waga:**  
16,6 kg



**Phaser 3320**  
Szer. x dł. x wys.:  
366 x 368 x 257 mm  
**Waga:**  
9,9 kg

**Wiele funkcji, minimalne wymiary.** Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3315/3325 zapewnia nadzwyczajną wydajność i mnóstwo potężnych narzędzi związanych z produktywnością, zaprojektowanych, aby umożliwić wykonywanie codziennych czynności biurowych wydajniej niż dotychczas.



- 1** Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 142 x 148 mm do 216 x 356 mm. Podajnik DADF na 50 arkuszy w urządzeniu wielofunkcyjnym WorkCentre 3325 pozwala ponadto skanować, kopiować, faksować i wysyłać oryginały dwustronne pocztą e-mail.
- 2** Wszechstronne funkcje skanowania w kolorze obejmują skanowanie do poczty e-mail, skanowanie sieciowe (tylko urządzenie WorkCentre 3325), skanowanie do folderu i skanowanie do urządzenia pamięci USB.
- 3** Duży, jasno podświetlony panel przedni z przyciskami łatwego dostępu i ekranami pomocy usprawnia obsługę.
- 4** Standardowe funkcje kopiowania to kopiowanie dowodu tożsamości, N stron na arkuszu i wiele innych.
- 5** Urządzenie jest wyposażone w najnowocześniejsze funkcje faksowania z prędkością 33,6 Kb/s i kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.
- 6** Znajdujący się z przodu port USB pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować.
- 7** Taca wyjściowa na 150 arkuszy.

- 8** Regulowana taca priorytetowa na 50 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 9** Taca wejściowa na 250 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 10** Można zastosować dodatkową tacę papieru na 520 arkuszy, by zwiększyć łączną pojemność do 820 arkuszy.
- 11** Urządzenie jest wyposażone w procesor taktowany zegarem 600 MHz i pamięć o pojemności 256 MB (z możliwością rozszerzenia do 768 MB), dzięki czemu radzi sobie nawet z dużym obciążeniem (tylko WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre® 3315	WorkCentre 3325
<b>Prędkość</b>	Do 35 str./min	Do 31 str./min.	Do 35 str./min
<b>Wydajność w cyklu roboczym</b>	Do 80 000 stron / miesiąc <sup>1</sup>	Do 50 000 stron / miesiąc <sup>1</sup>	Do 80 000 stron / miesiąc <sup>1</sup>
<b>Obsługa papieru</b> Standardowe wejście papieru	nd.	<b>Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):</b> 50 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 142 x 148 mm do 216 x 356 mm	<b>Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF):</b> 50 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 142 x 148 mm do 216 x 356 mm
	<b>Taca priorytetowa:</b> 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm		
	<b>Taca 1:</b> 250 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm		
Opcja	<b>Taca dodatkowa:</b> 520 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm		
Druk na papierze	150 arkuszy		
Automatyczny druk dwustronny	Standard		
<b>Drukowanie</b> Czas druku pierwszej strony	Zaledwie 6,5 sekundy		
Rozdzielczość druku (maks.)	Do 600 x 600 dpi (jakość obrazu 1200 x 1200)		
Procesor	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Pamięć (standard / maks.)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
Dysk lokalny	nd.	nd.	2 GB
Łączność	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi	USB 2.0, łączność Ethernet 10/100Base-T	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi
Języki opisu strony	Emulacja PCL® 5e i 6, emulacja PostScript® 3™, emulacja PDF		Emulacja PCL® 5e i 6, emulacja PostScript® 3™, emulacja PDF, XPS®
Funkcje drukowania	Znaki wodne, sortowanie, automatyczny druk dwustronny, N stron na arkuszu, plakat, broszura, niestandardowy rozmiar strony, dopasowanie do strony, skalowanie, tryb oszczędzania toneru, tryb Earth Smart, drukowanie z USB <sup>2</sup> , planowanie pracy <sup>3</sup> , drukowanie z dysku lokalnego <sup>3</sup> , zapisywanie <sup>3</sup> , zapisywanie i drukowanie <sup>3</sup>		
<b>Kopiowanie</b> Czas kopiowania pierwszej strony		Minimum 12 sekund	Minimum 10 sekund
Rozdzielczość kopiowania (maks.)		Do 600 x 600 dpi	
Funkcje kopiowania	nd.	Automatyczne usuwanie tła, sterowanie przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości, przesuwanie marginesu, N stron na arkuszu, budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie	Automatyczne usuwanie tła, sterowanie przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości, przesuwanie marginesu, tworzenie broszury, kopiowanie książki z wymazywaniem środka, wymazywanie krawędzi, N stron na arkuszu, przerywanie pracy, budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie, kopiowanie plakatu
<b>Faks<sup>4</sup></b> Funkcje faksu	nd.	33,6 Kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, książka adresowa (do 200 numerów szybkiego wybierania, 209 grup szybkiego wybierania), rozdzielczość do 300 x 300 dpi, automatyczne ponowne wybieranie, automatyczna redukcja, wysyłanie faksu kolorowego, wysyłanie opóźnione, przekazywanie faksu do e-mail/faksu, ochrona przed niechcianymi faksami, odbieranie do pamięci, faks PC (tylko system Windows), faks zabezpieczony	
<b>Skanowanie</b> Miejsca docelowe skanowania	nd.	Skanowanie do e-mail, USB, lokalnego komputera PC, sieciowego komputera PC	Skanowanie do e-mail, USB, folderu, FTP, SMB, lokalnego komputera PC, sieciowego komputera PC, dysku lokalnego
Funkcje skanowania		Rozdzielczość do 4800 x 4800 dpi, 24-bitowa głębia kolorów / 8-bitowa skala szarości, PDF / JPEG / TIFF (jedno- i wielostronicowy), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
<b>Bezpieczeństwo</b>	Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, SNMPv3, filtrowanie IP, drukowanie zabezpieczone (WorkCentre 3315 z opcjonalnym rozszerzeniem pamięci 256 MB), filtrowanie adresu MAC		Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, filtrowanie IP, drukowanie zabezpieczone, nadpisywanie obrazu, filtrowanie adresu MAC
<b>Gwarancja</b>	Dwuletnia gwarancja u Klienta		

<sup>1</sup> Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się stałego osiągnięcia takiego wyniku. <sup>2</sup> Tylko WorkCentre 3315 i 3325. <sup>3</sup> Tylko WorkCentre 3325. <sup>4</sup> Wymaga analogowej linii telefonicznej.

#### Zarządzanie urządzeniami

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alarmy e-mail, Apple® Bonjour

#### Sterowniki drukarki

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszej, ORACLE® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Obsługa nośników

Automatyczny podajnik dokumentów (3315): 60–105 g/m<sup>2</sup>; dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (3325): 50–105 g/m<sup>2</sup>; taca priorytetowa: 60–220 g/m<sup>2</sup>; taca 1: 60–163 g/m<sup>2</sup>; typy nośników: zwykły, cienki, gruby, grubszy, bawełna, kolorowy, koperta, folia, zadrukowany, makulaturowy, etykiety, dokumentowy, karton, archiwizacyjny

#### Warunki pracy

Temperatura: Przechowywanie: 0° do 40°C; Praca: 10° do 32°C; Wilgotność: Prac: 20% do 80%; Poziom ciśnienia

akustycznego: 3320: Drukowanie: 52 dB(A), Gotowość: 26 dB(A); 3315: Drukowanie/kopiowanie: 52 dB(A), Gotowość: 26 dB(A); 3325: Drukowanie/kopiowanie 53 dB(A), Gotowość 26 dB(A); Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): zaledwie 35 sekund

#### Sieć elektryczna

Zasilanie: 110–127 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 6,5 A lub 220–240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 3,3 A Zużycie energii: 3320: Gotowość: 48 W, Drukowanie: 420 W, Uśpienie: 10 W; 3315/3325: Gotowość: 50 W, Drukowanie: 600 W, Uśpienie: 8 W; zgodność z ENERGY STAR®

#### Atesty

Przepisy FCC część 15, klasa B, przepisy FCC część 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. wydanie, znak CE powiązany z Dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE), Dyrektywą EMC (2004/108/WE) i Dyrektywą R&TTE (1999/5/WE) 6, GOST, NOM, GS Mark, Citrix Ready, część 508 (zgodność z niewielkimi wyjątkami), Blue Angel, zgodność z ENERGY STAR®

#### Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o wysokiej pojemności:  
3320: 11 000 stron standardowych\* 106R02306  
3325: 11 000 stron standardowych\* 106R02312  
3315: 5000 stron standardowych\* 106R02310  
Kasety z tonerem o standardowej pojemności:  
3320: 5000 stron standardowych\* 106R02304  
3325: 5000 stron standardowych\* 106R02310  
3315: 2300 stron standardowych\* 106R02308

#### Wyposażenie opcjonalne

Dodatkowa taca na 520 arkuszy papieru 497N01412  
Pamięć o pojemności 256 MB  
(Phaser 3320 i WorkCentre 3315) 098N02189  
Pamięć o pojemności 512 MB  
(WorkCentre 3325) 097N01878

\* Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Rezultaty będą różne w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2012 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie bez zezwolenia firmy Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® i WorkCentre® stanowią znaki towarowe firmy Xerox Corporation z siedzibą w USA lub innych krajach. Adobe® i PostScript® 3™ to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Adobe Systems, Incorporated. PCL® to zastrzeżony znak towarowy firmy Hewlett-Packard. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 6/12 BR2181 332BR-01 JA

