

Phaser®
5550
czarno-biała
drukarka laserowa z
obsługą formatu A3



Phaser® 5550

Drukarka laserowa

Perfekcyjne drukowanie



Phaser® 5550 Drukarka laserowa

Drukuj więcej i szybciej. Wydajna, niezawodna i posiadająca wiele użytecznych funkcji drukarka laserowa Xerox Phaser 5550 jest nieocenionym urządzeniem dla każdego biura, które tworzy znaczne ilości różnorodnych dokumentów.

Niezwykła produktywność

Poznaj urządzenie Phaser 5550 — drukarkę laserową z obsługą formatu A3 zapewniającą nadzwyczajne połączenie wydajności z imponującą jakością.

50
str/min

- **Szybki wydruk** — do **50 str/min jednostronnie** oraz do **50 obrazów/min** w przypadku druku **dwustronnego** — umożliwia sprawnie wykonanie nawet najbardziej wymagających prac.

- **Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi** oraz technologia tonera EA-HG firmy Xerox zapewnia wyjątkową jakość druku bez spowalniania wydajności.
- **Łatwość realizacji złożonych zadań drukowania** — nawet w przypadku wielostronicowych zadań z grafiką, obrazami i wykresami — dzięki wydajnemu procesorowi 500 MHz.
- **Czas drukowania pierwszej strony, wynoszący zaledwie 6,5 sekundy** oznacza krótkie oczekiwanie, nawet w przypadku obciążonej sieci.
- **Niestandardowe materiały i rozmiary** oraz zaawansowane funkcje drukowania, np. sortowanie, drukowanie od krawędzi do krawędzi, sprostać nawet najbardziej złożonym wymogom druku. Ponadto dostępne są funkcje zszywania i dziurkowania.

Inteligentne, niezawodne działanie

Drukarka laserowa Phaser 5550 posiada nowatorskie, inteligentne funkcje, które ułatwiają instalację i codzienne użytkowanie, a wytrzymałe podzespoły zapewniają całkowitą niezawodność.

- **Bezproblemowe drukowanie znacznych ilości dokumentów** dzięki wydajnemu cyklowi pracy 300 000 stron na miesiąc.
- **Instalator Xerox** automatycznie instaluje i konfiguruje drukarkę w sposób umożliwiający łatwe połączenie sieciowe w ciągu kilku minut.
- **Bezpieczeństwo prywatnych danych** dzięki wbudowanej obudowie 802.1x i IPv6, najnowszych sieciowych protokołów zabezpieczeń.
- **Łatwiejsze niż kiedykolwiek drukowanie sieciowe.** Pomocne funkcje, jak np. wbudowany serwer sieciowy CentreWare IS, umożliwiają obsługę urządzenia z komputerów użytkowników, a powiadomienia na e-mail informują administratorów o powszechnych zdarzeniach, jak np. niski poziom tonera w momencie, w którym nie ma on jeszcze wpływu na jakość druku.
- **System rozwiązywania problemów on-line PhaserSMART®** zapewnia dostęp online do Bazy wiedzy Xerox przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, dostarczając sprawnie rozwiązania i ułatwiając w ten sposób użytkownikom szybki powrót do pracy. Dodatkowo, powiadomienia PrintingScout® wyświetlają natychmiast na pulpicie wyskakujące komunikaty w przypadku wystąpienia problemów związanych z drukiem.

Nieoceniona wartość

To proste: Drukarka laserowa Phaser 5550 zapewnia znacznie więcej korzyści, niż jakkolwiek inna drukarka tej klasy, a niskie koszty użytkowania gwarantują nieprzekraczanie budżetu.


- **Bezkonkurencyjny wskaźnik całkowitego kosztu posiadania** wynika z przystępnej ceny zakupu drukarki i niskich kosztów druku pojedynczej strony.
- **Wydajne materiały eksploatacyjne** wydłużają czas nieprzerwanej pracy, a oddzielny bęben i pojemnik z tonerem umożliwiają optymalizację użycia każdego komponentu.
- **Możesz oczekiwać niezawodnego działania** drukarki o imponującej szacunkowej wydajności 500 000 bezawaryjnych wydruków.
- **Wybierz najlepszą jakość w swojej klasie** i korzystaj z różnorodnych narzędzi zarządzania drukiem, pamięci do 1 GB, Adobe® PostScript® 3™, i innych.
- **Narzędzie do analizy użytkowania oraz funkcja Rozliczania zadań** umożliwiają gromadzenie, organizowanie i analizę danych dotyczących użytkowania, w celu lepszej kontroli kosztów.
- **Standardowa dwuletnia gwarancja** potwierdza wyjątkową niezawodność i wydajność.

Phaser® 5550 w skrócie

- Druk do 50 stron na minutę
- Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
- Wydajny procesor 500 MHz
- 300 000 stron/miesiąc
- pamięć 256 MB, rozszerzalna do 1 GB
- Czas drukowania pierwszej strony – 6,5 s.



WxDxH:
5550B, N, DN:
40 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT
z podajnikiem na 1000 arkuszy



Uprozczone śledzenie wykorzystania

Funkcja licząca wbudowanego serwera sieciowego CentreWare IS, nieoceniona w zarządzaniu budżetem, przyspiesza i ułatwia śledzenie urządzenia i planowanie zaopatrzenia.

Rozbudowane opcje obsługi i wykańczania papieru

Różnorodne opcje wejścia i wydruku wysokonakładowego druku. Druk na szerokiej gamie nośników — począwszy od widokówek, a skończywszy na formacie A3, od papieru bond o gramaturze od 60 do 215 g/m², okładkach; kopertach, etykietach, wizytówkach oraz foliach.



Pojemność wejściowa

- 1 Zasobnik 1 na 100 arkuszy (wielofunkcyjny) do specjalnych zadań drukowania
- 2 Moduł automatycznego drukowania obustronnego (standardowo w konfiguracjach DN/DT)
- 3 Dwa zasobniki na 500 arkuszy (regulowane do A3)
- 4 Podajnik na 1000 arkuszy posiada dodatkowe dwa zasobniki A3 (standard dla konfiguracji DT)
- 5 Opcjonalny podajnik na 2000 arkuszy (A3) (wymaga instalacji podajnika na 1000 arkuszy)
- 6 Opcjonalna taca do kopert (nie pokazana)

Możliwość podłączenia

- 7 Łączność 10/100/1000 Ethernet (standardowo w konfiguracjach N/DN/DT)
- 8 Opcjonalny zestaw zwiększający wydajność (w tym dysk twardy 40 GB) zapewnia więcej funkcji druku
- 9 Opcjonalny bezprzewodowy adapter sieciowy

Wyjście papieru

- 10 Zasobnik wyjściowy na 500 arkuszy zadrukowaną stroną do dołu
- 11 Opcjonalne urządzenie wykańczające do zszywania/dziurkowania na 3500 arkuszy (dostępny także układacz na 3500 arkuszy)



Phaser® 5550 Konfiguracja drukarki

Phaser® 5550 Konfiguracja drukarki				Opcje
Phaser 5 550B <ul style="list-style-type: none"> 3 zasobniki, pojemność 1100 arkuszy. Łączność poprzez port USB i równoległy 	Phaser 5 550N 5550B model plus: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet 	Phaser 5550DN 5550B model plus: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Automatyczne drukowanie dwustronne 	Phaser 5550DT 5550B model plus: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Automatyczne drukowanie dwustronne Podajnik na 1000 arkuszy (razem pojemność 2100 arkuszy) 	<ul style="list-style-type: none"> Zestaw zwiększający wydajność (zawiera dysk twardy 40 GB) podajniki na 1000 i 2000-arkuszy Układacz na 3500 arkuszy Bezprzewodowy adapter sieciowy Taca do kopert

Phaser® 5550

Czarno-biała drukarka laserowa



	5550B	5550N	5550DN	5550DT
Szybkość	Do 50 stron na minutę (A4)		Do 50 stron na minutę jednostronnie, 50 obrazów na minutę dwustronnie (A4)	
Cykl roboczy	Do 300 000 stron/miesiąc			
Obsługa papieru	<p>Podajnik 1 (MPT): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm do 297 x 432 mm</p> <p>Zasobnik 2: 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm</p> <p>Zasobnik 3: 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm</p>			
Pojemność wejściowa	W standardzie		W standardzie	
	Opcjonalnie		W standardzie	
	<p>Taca 4-5: Podajnik na 1000 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm</p> <p>Zasobnik 6: Podajnik 2000 arkuszy; rozmiary: A4/216 x 279 mm</p> <p>Taca do kopert: Rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 x 241 mm</p>			
Wyjście papieru	W standardzie		W standardzie	
	Opcjonalnie		W standardzie	
	<p>Zasobnik odbiorczy: Układacz na 3000 arkuszy z górną tacą na 500 arkuszy</p> <p>Urządzenie wykańczające: Układacz na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, 50 arkuszy zszytych w wielu pozycjach oraz dziurkacz na 3 lub 2/4 otwory</p>			
Automatyczne drukowanie dwustronne	Opcjonalnie		W standardzie	
Drukowanie	Do 6,5 sekund			
Czas drukowania pierwszej strony	Do 6,5 sekund			
Rozdzielczość (maksymalna)	Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 1200 dpi			
Procesor	500 MHz			
Pamięć (standardowa/maksymalna)	256 MB / 1 GB			
Możliwość podłączenia	Port równoległy, USB 2.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, port równoległy, USB 2.0		
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emulacja, bezpośrednie drukowanie do formatu PDF (z opcją dysku twardego)			
Funkcje drukowania	<p>W standardzie: Zasobniki inteligentne, Druk broszur, Drukowanie od krawędzi do krawędzi, Negatywy, Obrazy lustrzane, Skalowanie, Znaki wodne, Autodopasowanie, Niestandardowe wymiary papieru, Okładki, Strony rozdzielające, Pamięć RAM do sortowania, Drukowanie n stron na arkuszu, Powiadomienie o zakończeniu zadania</p> <p>Opcjonalnie: nie dot. Druk zdalny, rozliczanie zadań</p> <p>Zestaw zwiększający wydajność (w tym dysk twardy 40 GB) umożliwia Druk bezpieczny/próbny/osobisty/opóźniony, Sortowanie twardego dysku, Druk z, Drukowanie bezpośrednio do formatu PDF, Rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy.</p>			
Gwarancja	Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta			

Zarządzanie urządzeniem*

Wbudowany serwer sieciowy CentreWare® IS, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Narzędzie do analizy użytkownika firmy Xerox, Powiadomienia na e-mail MailInX, Powiadomienia alarmowe PrintingScout®, PhaserSMART®

(*nieodstępne dla modelu 5550B)

Sterowniki druku

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X wersja 10,3 lub wyższa, Novell Netware® 5.x/6,5 (tylko NDPS), Linux Red Hat®, Fedora® Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® sterowniki drukarki z Windows 2000 lub wyższą wersją

Możliwości czcionek

czcionki 139 PostScript®, czcionki 83 PCL®

Obsługa nośników

Zasobniki 1, 3–6: 60–215 g/m²;
Drukowanie obustronne: 60 do 163 g/m²;
Zasobnik 2: 60–105 g/m²;
Rodzaje nośników: Papier zwykły, koperty, etykiety, folie, wybór kart

Środowisko pracy

Temperatura: 5° do 32°C
Wilgotność: 15% do 85%
Ciśnienie akustyczne:
Podczas drukowania: 54 dB(A),
Stan gotowości: 22 dB(A)
Moc akustyczna: Podczas drukowania: 7,19 W,
W stanie gotowości: 5,0 B
Czas nagrzewania
(z trybu oszczędzania energii): 37 sekund
FPOT z trybu oszczędzania energii:

Dane elektryczne

Zasilanie: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: Podczas drukowania: 900 W,
Stan gotowości: 105 W,
Tryb oszczędzania energii: 11 W,
5550DN/DT: Zgodna z ENERGY STAR®

Gabaryty

(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Waga: 41 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Waga: 64 kg

Certyfikaty

Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 1, FDA/CDRH – Wyrób laserowy klasy 1, FCC Część 15, Klasa A, Kanada ICES-003, Klasa A, znak CE, Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC, EN 60950-1, wydanie 1, EN 60825-1 – wyrób laserowy klasy 1, Dyrektywa EMC 2004/108/EC, EN 55022, Klasa A, EN 55024, Dyrektywa RoHS 2002/95/EC, Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Pudełko zawiera

- Drukarka Phaser 5550
- Kasetka z tonerem (wydajność 35 000 stron)
- Bęben (wydajność 60 000 stron)
- Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną)
- Przewód zasilający

Materiały eksploatacyjne

Kasetka z tonerem: 350 000 stron¹ 106R01294
Bęben: 600 000 stron¹ 113R00670
Paczka zszywek (15 000) 008R12941

Rutynowa konserwacja

Zestaw do konserwacji Maintenance Kit, 220V: 300 000 stron² 109R00732

Opcje

Zestaw zwiększający wydajność (zawiera dysk twardy 40 GB) 097S03878
5550B do N Upgrade Kit 097S03879
Moduł duplexowania 097S03220
1,000-arkuszy (Podajnik) 097S03716
2,000-arkuszy (Podajnik) 097S03717
3,500-arkuszy (Układacz) z sortowaniem zadań 097S03719
3,500-arkuszy Urządzenie wykańczające 097S03282
Taca do kopert 097S03286
Pamięć 256 MB Phaser 097S03743
512 MB (Pamięć) Phaser 097S03635
32 MB Pamięć Flash 097S03880
Bezprzewodowy adapter sieciowy, 220V³ 097S03741



¹ Przebieg standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodnie z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

² Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność w oparciu o średnie zadanie druku 3 stron formatu letter/A4. Wydajność różni się zależnie od długości przebiegu pracy oraz wymiarów i orientacji materiału.

³ niedostępne dla 5550B



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.com